



标 准 规 格 书

RA010L-A

创建A 2025年02月13日

川崎重工业株式会社
机器人事业部



规格书编号： 90151-0049DCA

本规格书的刊载内容如出于完善的目的进行修订或更改，恕不另行通知。



机器人规格

1. 机械型号	RA010L-A																														
2. 手臂形式	垂直多关节型																														
3. 自由度	6轴																														
4. 最大可搬运质量	10kg																														
5. 最大覆盖范围	1,925mm																														
6. 位置重复精度	± 0.05mm (手腕法兰面) 符合ISO9283																														
7. 构成轴规格	<table><tr><td></td><td>动作轴</td><td>动作范围</td><td>最大速度</td></tr><tr><td></td><td>手臂旋转 (JT1)</td><td>± 180 °</td><td>190 ° /s</td></tr><tr><td></td><td>手臂前后 (JT2)</td><td>+ 155 ° 至 - 105 °</td><td>205 ° /s</td></tr><tr><td></td><td>手臂上下 (JT3)</td><td>+ 150 ° 至 - 163 °</td><td>210 ° /s</td></tr><tr><td></td><td>手腕旋转 (JT4)</td><td>± 270 °</td><td>400 ° /s</td></tr><tr><td></td><td>手腕弯曲 (JT5)</td><td>± 145 °</td><td>360 ° /s</td></tr><tr><td></td><td>手腕扭转 (JT6)</td><td>± 360 °</td><td>610 ° /s</td></tr></table>				动作轴	动作范围	最大速度		手臂旋转 (JT1)	± 180 °	190 ° /s		手臂前后 (JT2)	+ 155 ° 至 - 105 °	205 ° /s		手臂上下 (JT3)	+ 150 ° 至 - 163 °	210 ° /s		手腕旋转 (JT4)	± 270 °	400 ° /s		手腕弯曲 (JT5)	± 145 °	360 ° /s		手腕扭转 (JT6)	± 360 °	610 ° /s
	动作轴	动作范围	最大速度																												
	手臂旋转 (JT1)	± 180 °	190 ° /s																												
	手臂前后 (JT2)	+ 155 ° 至 - 105 °	205 ° /s																												
	手臂上下 (JT3)	+ 150 ° 至 - 163 °	210 ° /s																												
	手腕旋转 (JT4)	± 270 °	400 ° /s																												
	手腕弯曲 (JT5)	± 145 °	360 ° /s																												
	手腕扭转 (JT6)	± 360 °	610 ° /s																												
8. 手腕轴允许负载	<table><tr><td></td><td>最大负载扭矩</td><td>负载惯性矩*</td></tr><tr><td>JT4</td><td>22N·m</td><td>0.7kg·m²</td></tr><tr><td>JT5</td><td>22N·m</td><td>0.7kg·m²</td></tr><tr><td>JT6</td><td>10N·m</td><td>0.2kg·m²</td></tr></table> 注* 此表中的值表示将允许的最大扭矩施加到手腕各轴时允许的负载惯性矩。 有关其他详细信息，请另行咨询本公司。				最大负载扭矩	负载惯性矩*	JT4	22N·m	0.7kg·m ²	JT5	22N·m	0.7kg·m ²	JT6	10N·m	0.2kg·m ²																
	最大负载扭矩	负载惯性矩*																													
JT4	22N·m	0.7kg·m ²																													
JT5	22N·m	0.7kg·m ²																													
JT6	10N·m	0.2kg·m ²																													
9. 质量	230kg (不包括选购件)																														
10. 安装方法	落地式、吊装式																														
11. 安装环境	环境温度：																														

有关维护零件和备件，请另行咨询。



Installation Dimensions



VIEW A

RA010L
WORKING RANGE